

GRAVOPLY™ LASER

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET

V15-159



Intérieur
Indoor



Endroit
Surface



Mécanique
Rotary



Laser



Impression UV
UV print

Composition : Acrylique
Format : 1220 x 610 mm (± 2 %)
Epaisseur : 0,8 ; 1,3 ; 1,6 mm
Aspect : Mat, Brossé ou Brillant
Couleurs : Voir Catalogue
(40 couleurs disponibles)

Composition: Acrylic
Sheet Size: 1220 x 610 mm (± 2%)
 48"x24"
Thickness: 0.8; 1.3; 1.6 mm
Finish: Matt, Brushed or Glossy
Colours: See Catalogue
(40 colours available)

COUPE DU PRODUIT

CROSS SECTION

Couleur surface :
Pigment, quelques µm

Surface colour:
Pigment, a few µm

Couleur gravure : Acrylique
Variable selon épaisseur

Engraving colour: Acrylic
Variable according to thickness

Caractéristiques principales

Cisaille	■	Scie
Sérigraphie	■	Marquage à chaud
Résistance à la rayure	■	Flexible
Résistance à la cassure	■	Résistance aux UV
Température mini	-30°C -22°F	Température maxi
Classement au feu	UL94 HB	Isolant électrique* Sauf métallisés

Main characteristics

Shear	■	Saw
Silk screen	■	Hot stamp
Scratch resistant	■	Flexible
Break resistant	■	UV Resistant
Min. temp.	-30°C -22°F	Max. temp.
Fire classification	UL94 HB	Electrical insulator* Except metallic surface

Ne pas utiliser de solvants.

Do not use solvents.

Profondeur de gravure à la fraise : 0,1 mm

Engraving depth for rotary: 0.1 mm

Stockage : Local abrité, à plat. Eviter un stockage à même le sol.

Storage: Sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Protection : 1 face.

Protection: 1 side.

Techniques de découpe : Gravure ET découpe laser et mécanique.

Cutting techniques: Rotary and laser engraving AND cutting.

Techniques de fixation : Fixation mécanique ou adhésif double face.

Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided tape.

Service PLUS : Pour toute autre combinaison de couleurs, contactez-nous. Nous pouvons réaliser vos badges ou étiquettes. Il ne vous restera plus qu'à les graver.

EXTRA service: Contact us for any other colour combinations.

We can custom manufacture your badges and labels so that all you have to do is engrave them.

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.



GRAVOTECH MARKING SAS

56 Avenue Jean Jaurès
CS 80 015
F-10600
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

www.gravograph.com